



## 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ

- 1.1. **A termék neve:** „Széria” Kültéri glett
- 1.2. **Alkalmazás:** Kültéri, cement alapú, kézi falsimító glettanyag.
- 1.3. **Csomagolás:** 25 és 5 kg-os papírzsákban.
- 1.4. **Gyártó:** Széria-Trans Kft  
5300 Karcag, Tilalmasi út 1.  
Tel: 59-311-333; Fax: 59-300-400
- 1.5. **Forgalmazó:** Széria-Trans Kft  
1116. Budapest, Adony u. 7.  
Tel: 1-466-7758; Fax:1-209-8180
- 1.6. **Sürgősségi információ:** ETTSZ telefon: 06-80-201199

## 2. ÖSSZETÉTEL / ALKOTÓRÉSZEK ADATAI

- 2.1. **A termék tartalma, összetevője:** Speciális cement, rediszpergálható műgyanta, dolomit tartalmú töltőanyag felhasználásával készült habarcs.
- 2.2. **Veszélyes anyagtartalom:**  
-Kémiai neve : Portlandcement-klinker  
-CAS-szám: 65997-15-1  
-% : 5-10  
-Besorolás: Xi, R38, 41, 43

## 3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK

A termék törvények szerinti besorolása: R38, 41, 43

- 3.1. **Emberre:** irritálja a bőrt, a szemet és a légző rendszert. Bőrrel érintkezve, belélegezve szenzibilizáló hatás lehetséges. Vízzel reakcióba lép, erősen lúgos kémhatást fejt ki. Védjük a bőrt és a szemet.
- 3.2. **Környezetre:** A termék kezelése során a környezetre ható veszély nem várható.

## 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Belégzés esetén:

Erős belégzés esetén az érintett személyt vigyük a friss levegőre, szükség esetén forduljunk orvoshoz, és a biztonságtechnikai adatlapot is mutassuk meg neki.

### 4.2. Szembejutás:

Azonnal öblítsük ki kb. 15 percig vízzel, nyissuk tágra a szemet, és ne dörzsöljük, a kontaktlencsét vegyük ki, szükség esetén forduljunk orvoshoz, a biztonságtechnikai adatlapot vigyük magunkkal.

### 4.3. Bőrrel való érintkezés:

A port szárazon keféljük le. Hosszabb idejű bőrrel való érintkezés esetén szappanos vízzel mossuk le. A bőr hiányzó zsírtartalmát egy zsíros krémmel kell pótolni, hogy a bőrgyulladást megakadályozzuk.

### 4.4. Lenyelés:

Igyunk rá vizet vagy tejet, öblítsük ki a szánkat és konzultáljunk az orvosunkkal. Soha ne hánytassunk, hányás esetén a fejet tartsuk mélyen, és azonnal forduljunk orvoshoz, a biztonságtechnikai adatlapot vigyük magunkkal.

## 5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1. **Alkalmazható oltóanyag:** Minden oltóanyag alkalmazható.

5.2. **Megjegyzés:** „E” osztály - nem tűzveszélyes.

## 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN

### 6.1. Személyeket érintő intézkedések:

A por belégzését, szembe jutását, valamint a bőrrel való tartós érintkezését kerülnünk. A porképződést minimalizálni. A megfelelő személyi védőfelszereléseket használni (védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg).

### 6.2. A környezet védelmét érintő intézkedések:

A terméket, a keletkezett hulladékot ne szórjuk el, hanem engedélyezett hulladékgyűjtőben helyezük el. Ne kerüljön élővízbe, talajba és közcsatornába.

### 6.3. Tisztítási eljárások:

Száraz állapotban mechanikusan kell felszedni, ha lehetőség van rá, akkor porszívózni.

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

- 7.1. **Kezelés:** Be kell tartani az ipari biztonság és higiénia alapkövetelményeit. A por belégzését, szembe jutását, valamint a bőrrel való tartós érintkezését el kell kerülni. A poros ruházatot vessük le. A porképződést minimalizáljuk.
- 7.2. **Műszaki intézkedések:** Technológiai utasítások alkalmazása, a porképződés minimalizálása.
- 7.3. **Eltarthatósági idő:** gyártástól számított 9 hónap.
- 7.4. **Tárolás:** A terméket szárazon, eredeti zárt csomagolásban kell tárolni. A már felnyitott zsákokat használat után légmentesen zárjuk le és a benne maradt anyagot minél előbb használjuk fel. Nedvességtől óvni kell!

## 8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI ÉS A SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK

- 8.1. **Műszaki intézkedések:** A kielégítő szellőztetésről gondoskodni kell. A határértékek figyelembevételével, a belélegezhető por mennyiségét a minimálisra kell korlátozni. A munkaterületen a tisztálkodási lehetőséget biztosítani kell.
- 8.2. **A belélegezhető részecskék koncentráció-határa a munkatér levegőjében:**  
CAS szám: 65997-15-1 portlandcement(PZ) MAK: 5 mg/m<sup>3</sup>  
Cement MAK: 6 mg/m<sup>3</sup>  
CAS szám: 14808-60-7 kvarc por: 0,15 mg/m<sup>3</sup> / TRG 900 előírása szerint  
Szálló por: védett I. övezet: 100 µg/m<sup>3</sup> 24 óra  
A határérték az MSZ 21854-1990 szerinti. A megengedett koncentráció határérték a szálló por kvarctartalmának függvényében alacsonyabb is lehet.  
Kvarctartalmú porok: Respirábilis: 4 mg/m<sup>3</sup> Totális: 6 mg/m<sup>3</sup>
- 8.3. **Személyi védőfelszerelések:**  
Erős porképződésnél porálc - lehetőleg P2 részecskeszűrővel, védőkesztyű, védőszemüveg ill. arcvédő, védőruha használata.
- 8.4. **Higiénia:** Munkavégzés után a poros ruhát vessük le, és testünket szappanos vízzel alaposan mossuk meg.

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK

Alak:	por
Szín:	fehér
Szag:	enyhe, jellegzetes
PH-érték:	ca. 13
Lobbanáspont:	nem alkalmazható
Gyulladáspont:	nem gyúlékony
Robbanékonyság:	nem robbanásveszélyes
Relatív sűrűség:	ca. 1180 g/cm <sup>3</sup>
Oldhatóság:	vízzel keverhető

## 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

- 10.1. **Stabilitás:** Normális hőmérsékleti viszonyok mellett stabil.
- 10.2. **Elkerülendő körülmények:** Nedvességfelvétel.
- 10.3. **A bomlástermékek és reakciók veszélyessége:** Nem ismertek.

## 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Az anyag nem toxikus. Normál kezelési körülmények között nem veszélyes.

## 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK

- 12.1. **Mobilitás:** A termék nem illékony, túlságosan poros kezelésnél azonban szétterjedhet.
- 12.2. **Bomlékonyság:** Biológiaiilag nem lebontható.
- 12.3. **Ökotoxicitás:** Az anyag felhasználása környezeti károsodást nem okoz. A készítmény vízminőség-veszélyesség osztálya: WGK 1, a vízminőséget gyengén veszélyeztető anyag. (saját besorolás)

## 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

- 13.1. **A termék hulladékkezelése:**  
A termék hulladékkezelésénél figyelembe kell venni a helyi engedélyezett hulladékgyűjtés előírásait. (Hulladékkulcs-szám: 170904)
- 13.2. **A csomagolóanyag hulladékkezelése:**  
Figyelembe kell venni a hulladékgyűjtés helyi előírásait. (Hulladékkulcs-szám: 150106)


## 14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A készítményt közúton, vasúton és hajón történő szállításakor nem minősül veszélyes anyagnak, megtartva a nemzeti és nemzetközi előírásokat.

## 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A veszélyes anyagokra és a veszélyes készítményekre vonatkozó EU irányelveknek (91/155/EWG, 99/45/EG, 67/548/EWG, 2001/58/EG), valamint a hazai előírásoknak (44/2000.(XII.27.) EüM, 2000.XXV.tv., 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM ) megfelelően.

### 15.1. A termék veszélyességi megjelölése:



15.2. **R- tételek:**

R38	Bőrizgató hatású.
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat.
R42	Belélegezve túlérzékenységet okozhat. (szenzibilizáló hatású lehet)

15.3. **S-tételek:**

S2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni.
S37	Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A címkén feltüntetendő: portlandcement-klinker 5-10%

Az adatlapon szereplő egyéb „R” mondatok szövege:

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású).

A fenti adatok mai ismereteinken alapulnak, és nem adnak garanciát a termék minden tulajdonságára. A termék speciális felhasználásaihoz, alkalmazásaihoz külön útmutatást kell kérni, ennek hiányában a felelősség a felhasználót terheli. A termék átvevője köteles saját felelősségére figyelembe venni a hatályos törvényeket, rendelkezéseket és szabályozásokat, azokat is amelyek jelen adatlapban nem kerültek külön megjelölésre.