

ANHYDRIT ESZTRICH 0-1,25 mm szemcsemérettel

Gyárilag készre kevert, anhidrit alapú esztrich szárazhabarcs, beltéri gépi felhasználásra a DIN 18560 követelményeinek megfelelően.

Alkalmazás	Direkt a betonfödémre Elválasztó fóliára Szigetelésre (pl. Styropor) Padlófűtésre Üreges födémre (pl. fafödémre)																																
Felhasználás	Minden használatos vakológéppel és esztrichpumpával teríthető.																																
Biztonsági intézkedések	A szárazhabarcs vizes oldata lúgos kémhatást fejt ki. Védjük a bőrrel, szemmel való érintkezést. A bőrrel való érintkezés után a bőrfelületet alaposan öblítsük le vízzel, szembe jutás esetén keressünk fel egy orvost.																																
Műszaki adatok	<table><tr><td>Felhasználható:</td><td>bontatlan zsákban kb. 6 hónap</td></tr><tr><td>Nyomószilárdság (28 nap után):</td><td>kb. 25 N/mm²</td></tr><tr><td>Hajlítószilárdság (28 nap után):</td><td>kb. 6 N/mm²</td></tr><tr><td>Ömlesztett sűrűség (vizes):</td><td>kb. 2,2 kg/l</td></tr><tr><td>Ömlesztett sűrűség (száraz):</td><td>kb. 2,1 kg/l</td></tr><tr><td>Hővezető képesség (padlófűtés):</td><td>λ_z kb. 1,83 W/m.K</td></tr><tr><td>Hőtágulás:</td><td>kb. 0,012 mm/m.K</td></tr><tr><td>Rugalmassági tényező:</td><td>kb. 17.500 N/mm²</td></tr><tr><td>Felhasználási hőmérséklet:</td><td>+5°C aljzathőmérséklet</td></tr><tr><td>Zsugorodás és nyúlás:</td><td>kb. 0,1 mm/m</td></tr><tr><td>Járható állapot:</td><td>kb. 24 óra elteltével</td></tr><tr><td>Terhelhetőség (részleges):</td><td>kb. 3 nap elteltével</td></tr><tr><td>Területi mérték (1,3 l doboz):</td><td>40-45 cm</td></tr><tr><td>Anyagszükséglet:</td><td>kb. 18 kg/m²/1 cm, 100 kg szárazanyagból kb. 54 l felhasználásra kész esztrich keverhető</td></tr><tr><td>Súlyeloszlás (kiszáradás után):</td><td>kb. 21 kg/m²/1 cm</td></tr><tr><td>Vízszükséglet:</td><td>kb. 6,5 l egy 40 kg-os zsákhoz</td></tr></table>	Felhasználható:	bontatlan zsákban kb. 6 hónap	Nyomószilárdság (28 nap után):	kb. 25 N/mm ²	Hajlítószilárdság (28 nap után):	kb. 6 N/mm ²	Ömlesztett sűrűség (vizes):	kb. 2,2 kg/l	Ömlesztett sűrűség (száraz):	kb. 2,1 kg/l	Hővezető képesség (padlófűtés):	λ_z kb. 1,83 W/m.K	Hőtágulás:	kb. 0,012 mm/m.K	Rugalmassági tényező:	kb. 17.500 N/mm ²	Felhasználási hőmérséklet:	+5°C aljzathőmérséklet	Zsugorodás és nyúlás:	kb. 0,1 mm/m	Járható állapot:	kb. 24 óra elteltével	Terhelhetőség (részleges):	kb. 3 nap elteltével	Területi mérték (1,3 l doboz):	40-45 cm	Anyagszükséglet:	kb. 18 kg/m ² /1 cm, 100 kg szárazanyagból kb. 54 l felhasználásra kész esztrich keverhető	Súlyeloszlás (kiszáradás után):	kb. 21 kg/m ² /1 cm	Vízszükséglet:	kb. 6,5 l egy 40 kg-os zsákhoz
Felhasználható:	bontatlan zsákban kb. 6 hónap																																
Nyomószilárdság (28 nap után):	kb. 25 N/mm ²																																
Hajlítószilárdság (28 nap után):	kb. 6 N/mm ²																																
Ömlesztett sűrűség (vizes):	kb. 2,2 kg/l																																
Ömlesztett sűrűség (száraz):	kb. 2,1 kg/l																																
Hővezető képesség (padlófűtés):	λ_z kb. 1,83 W/m.K																																
Hőtágulás:	kb. 0,012 mm/m.K																																
Rugalmassági tényező:	kb. 17.500 N/mm ²																																
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C aljzathőmérséklet																																
Zsugorodás és nyúlás:	kb. 0,1 mm/m																																
Járható állapot:	kb. 24 óra elteltével																																
Terhelhetőség (részleges):	kb. 3 nap elteltével																																
Területi mérték (1,3 l doboz):	40-45 cm																																
Anyagszükséglet:	kb. 18 kg/m ² /1 cm, 100 kg szárazanyagból kb. 54 l felhasználásra kész esztrich keverhető																																
Súlyeloszlás (kiszáradás után):	kb. 21 kg/m ² /1 cm																																
Vízszükséglet:	kb. 6,5 l egy 40 kg-os zsákhoz																																
Kiszerezés	40 kg-os papírzsákokban, 30 zsák/raklap, zsugorfóliázva																																
Tárolás	Száraz helyen, raklapon																																
Gyártó	Südhärzer Gipswerk GmbH., Németország																																
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333																																

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.