

## fugákat zsugormentesen kitöltő

### **SZÉRIA-HÉZAGOLÓ** hézagkitöltő glett, mikro szálas erősítéssel

Gyárilag készre kevert, kiváló minőségű, mikro szálakkal erősített magas szilárdságú hézagkitöltő gipsz, belsőtéri felhasználásra.

Alkalmazás	Univerzális kézi hézagtömítő anyag, amely kiválóan alkalmazható gipszkarton lapok csatlakozó félköríves szegélyeinek, valamint élcsiszolt, főzolt éleinek hézagolására és glettelésére, hézagerősítő csík használata nélkül. Sokoldalúan felhasználható hasított és lyukasított lapok hézagkitöltésére, valamint a rögzítési pontok, furatok, csavarok és szögek környezetének glettelésére. Alkalmazásának további előnye, hogy a fugákba töltött anyag a teret teljesen kitölti és száradás után sem esik össze. Így a fugák utánglettelése többnyire megspórolható. Kedvezőtlen munkahelyi körülmények között élesre vágott élek találkozásánál javasoljuk hézagerősítő csík használatát. Igényes gipszkarton falak képzéséhez ajánljuk a hézagolt felületeknek teljes átglettelését „SZÉRIA-GLETT” glettelőgipsszel.	
Felhasználás	Tegyünk tiszta vizet egy edénybe, és lassan szórjuk bele a hézagoló glettet (1 kg hézagoló gipszhez kb. 0,50 l víz szükséges). Rövid beszívódási idő után keverőszárral csomómentes péppé keverjük össze a masszát. A keverést végezhetjük vakolókanállal, vagy spatulázóval is. A bekevert hézagoló gipsz kb. 45 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot már tovább felhasználni nem szabad. Idegen anyagot ne keverjünk hozzá. A hézagok kitöltéséhez sűrűbb, az átgletteléséhez hígabb anyagot keverjünk. Először a kb. 3-5 mm széles fugákat teljesen töltsük ki az anyaggal, és a megkeményedés után a kitüremkedő sorjakat távolítsuk el, majd amennyiben szükséges a megszilárdult felületet gletteljük át. Csavarok, szögek, furatok környezetét kétszer gletteljük. Felületi egyenetlenségek esetén a száradás után csiszolható. Különösen sima felületek eléréséhez a megkeményedett réteget szivaccsal, vagy kefével nedvesítsük át, majd gletteljük újra. Alkalmazásával sima, repedésmentes felületet érhetünk el, amely jól festhető és tapétázható, valamint nemes vakolat hordására képes. Felhasználása +5 °C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt.	
Műszaki adatok	Gyártás ideje: Anyagszükséglet: Bedolgozási idő: ÉME száma: VTSZ száma:	leolvasható a zsák oldalán kb. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm kb. 45 perc A-357/2003 25202010
Kiszerezés	20 kg-os papírzsákokban, 48 zsák/raklap, zsugorfóliázva 5 kg-os papírtasakokban, 160 tasak/raklap, zsugorfóliázva	
Tárolás	Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban kb. 12 hónapig	
Gyártó Forgalmazó	Südharzer Gipswerk GmbH., Németország Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.