

## ROCASO Knauf modellgipsz, G4/B3 minőségben

Alkalmazás	Természetes alapú, nagy fehérségű, kiváló minőségű építési gipsz, amely különböző építőipari célokra felhasználható, például vakolási munkákhoz, hézagok tömítésére, javításra, festés alá glettelésre, valamint díszítő építőipari célokra, gipszszobrászatra, modellezésre, stukkódíszek készítésére. Speciális felhasználói igények esetén kérje a gyártót, illetve a forgalmazó segítségét.	
Felhasználás	A modellgipszet csapvízzel, állandó keverés mellett a gipsz fokozatos hozzáadagolásával kellő sűrűségűre, csomómentesre keverjük. A bekeverési idő kb. 1 perc. A bekevert modellgipsz kb. 10 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot már tovább felhasználni nem szabad! A szerszámokat a használat után ajánlatos azonnal bő vízzel lemosni.	
Műszaki adatok	Őrlésfinomság (szitamaradék 0,2 mm-es szitán)	0%
	Vízigény (víz tömege viszonyítva a gipsz tömegéhez)	61%
	Kötésidő kezdete	kb. 15 perc
	Kötésidő vége	kb. 30 perc
	Nyomószilárdság (2 óra elteltével)	min. 4,0 N/mm <sup>2</sup>
	Csomagolás	többrétegű papírzsák
	Kiszerezés	40 kg/zsák
	Felhasználható (gyártói garanciavállalás)	gyártástól 6 hónapig
	Gyártás ideje	leolvasható a zsákon
	ÉME száma	A-94/1/a/1993
	VTSZ száma	252010
Kiszerezés	40 kg-os papírzsákokban, 24 zsák/raklap	
Gyártó	Knauf GmbH Weissenbach – Ausztria	
Forgalmazó	SZÉRIA–TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmai út 1., Tel.: 06-59-311-333	