

LAFARGE-ROMCIM stukatúrgipsz G4/A2 minőségben (román)

Gyárilag készre kevert, jó minőségű, természetes stukatúrgipsz építőipari felhasználásra.

Alkalmazás	Felhasználható hidraulikus kötőanyagként általános építőipari célokra, elektromos vezetékek, védőcsövek és szerelődobozok gyors rögzítéséhez, épületgépészeti csövek megkötéséhez, hézagok tömítésére, lyukak, kisebb vakolathibák kitöltésére, javítására, vakolási munkákhoz. Speciális felhasználói igények esetén kérje a gyártó, illetve a forgalmazó segítségét.
Felhasználás	A stukatúrgipszet csapvízzel, állandó keverés mellett, a gipsz fokozatos hozzáadagolásával kellő sűrűségűre, csomómentesre keverjük. A vízzel bekevert stukatúrgipsz az anyag sűrűségétől függően kb. 10-12 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot már tovább felhasználni nem szabad! A számszámokat a használat után ajánlatos bő vízzel lemosni. Felhasználása +5°C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt.
Műszaki adatok	Felhasználható Bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig. Gyártás ideje: Leolvasható a zsák oldalán. Tárolás: Fedett, száraz helyen. ÉME száma: A-925-1994 VTSZ száma: 252010
Kiszerezés	40 kg-os papírzsákokban, 24 zsák/raklap 5 kg-os fóliatasakokban, 200 tasak/raklap, zsugorfóliázva 2 kg-os fóliatasakokban, 500 tasak/raklap, zsugorfóliázva
Gyártó	Lafarge-Romcim, Aghires, Románia
Forgalmazó	SZÉRIA-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333