

## szakipari **SZERELŐGIPSZ** gyorskötésű rögzítésekhez

Gyárilag készre kevert, beltéri, gyorskötésű speciális rögzítő gipsz szakipari és hobbiszintű felhasználásra.

**Alkalmazás**

Kiválóan alkalmazható szakipari szerelési és rögzítési munkálatok gyors elvégzésére az építőipar legkülönbözőbb területein:

- elektromos szerelvények, vezetékek, védőcsövek, elosztók, foglalatok rögzítésére
- egyéb szerelvények, csövek, installációk elhelyezésére és fixáló beépítésére
- festőipari javításokhoz, lyukak, repedések, fugák, rések, kitörések kitöltéséhez
- csavarok, szögek, furatok, tiplik és egyéb építési elemek gyors megfogására
- jól felhasználható háztartási és hobbijellegű szerelési és rögzítési munkák során

**Felhasználás**

Tegyünk tiszta vizet egy edénybe és lassan szórjuk bele a szerelőgipszet. Rövid beszívódási idő után keverőszárral csomómentes, sűrű konzisztenciájú péppé keverjük össze a masszát. Idegen anyagokat ne keverjünk hozzá. A bekevert szerelőgipsz kb. 5-6 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A már megkeményedett anyagot tovább felhasználni nem szabad! A szerszámokat a használat után ajánlatos bő vízzel lemosni. Felhasználása + 5 °C alatt nem javasolt.

**Aljzatok követelménye**

Az aljzat legyen szilárd, tiszta és száraz. A megmunkálandó felületről a laza, porózus részeket, port, szennyeződésekkel feltétlenül távolítsuk el. Egy esetleges újabb réteg felvitelének, valamint az ezt követő festő és tapétázó munkálatok elvégzésének feltétele, hogy a bedolgozott anyag kellőképpen kiszáradjon, illetve megszilárduljon. A megkeményedés után védjük az elkészült felületeket a további átnedvesedésektől, elázástól, mert ez az anyag szilárdsági értékeit csökkentheti. Ne használjuk ipari célú nedves és vizes helyiségekben. A felhasználást, alkalmazást érintő bizonytalan, kétes esetekben kérje a gyártót, illetve a forgalmazó segítségét.

**Műszaki adatok**

Felhasználható:	Bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig.
Gyártás ideje:	Leolvasható a zsák oldalán.
Tárolás:	Fedett, száraz helyen.
Vízszükséglet:	2 rész szerelőgipszhez kb. 1 rész víz.
Bedolgozhatósági idő:	kb. 5-6 perc.

**Kiszerezés**

25 kg-os papírzsákokban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva  
5 kg-os papírtasakokban, 108 tasak/raklap, zsugorfóliázva

**Gyártó  
Forgalmazó**

Südharzer Gipswerk GmbH., Németország  
SZÉRIA–TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758  
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333